



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance CoreLine 36W
4320lm - 840 Bianco Freddo |
60x60cm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	240876
EAN	4058075522862
Nome del fabbricante	PL PFM 600 ZBVR 36W 4000K UGR19
Vita Media Utile (ora)	60000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	4x18
Potenza Lampada	36
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Lampadina inclusa	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	90
Flusso Luminoso (Lumen)	4320
Efficienza (Lm/W)	120
Protezione da solidi e liquidi	IP40
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule

Connessione Infisso Morsetto senza viti

Fattore Potenza >0.95

Tipo di Prodotto Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Incasso

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica Opale

Temperatura di Lavoro -10 to +50

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Colore dell'Apparecchio Bianco

Alloggiamento Alluminio

Colore del Rivestimento Bianco

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED 60x60cm

Lunghezza (mm) 595

Larghezza (mm) 595

Altezza (mm) 80

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**