



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Slim Set 3x8W 550lm - 830 Luce Calda - | 120mm - Ritaglio 105mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 243529                                  |
| EAN                               | 4058075629400                           |
| Nome del fabbricante              | DL SET 3X8W SLIM 120MM 3000K 230VWTLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                   |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza          |
| Inclinabile                        | No                               |
| Tecnologia                         | LED Integrato                    |
| Potenza Lampada                    | 8                                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                          |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                  |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000K - Luce Calda               |
| Codice Colore                      | 830 Luce Calda                   |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica     |
| Lampadina inclusa                  | Sì                               |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 550                              |
| Efficienza (Lm/W)                  | 70                               |
| Fattore Potenza                    | >0.70                            |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | Plastic                          |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Finitura del Riflettore | Plastic       |
| Tipo di Prodotto        | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | Incasso         |
| Spazio richiesto (mm)          | 105             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20            |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40  |
| Alloggiamento                  | Plastic         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco          |
| Colore del Rivestimento        | Bianco          |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 24  |
| Diametro (mm) | 120 |

## Informazioni sul sensore

|                   |    |
|-------------------|----|
| Sensore           | No |
| Sensore integrato | No |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**